



# CABLE GREASE

## KENŐZSÍR



### Leírás

Biztosítja a hosszú élettartamú kenést, csökkenti a súrlódási együtthatót és megkönnyíti a fémrészek működését mozgás alatt.

**RENDKÍVÜLI TAPADÁSI ÉS KENÉSI TELJESÍTMÉNY**

**KIVÁLÓ TERHELÉSI KAPACITÁS**

**KOPÁSÁLLÓ ÉS ANTIKORRÓZIÓS HATÁS**

**ELLENÁLLÓ NEDVESSÉGGEL ÉS VÍZZEL SZEMBEN**

**300°C-IG ELLENÁLLÓ HŐMÉRSÉKLETTEL SZEMBEN**

**NEM KÁROSÍJTJA A TÖMÍTÉSEKET ÉS AZ O-GYŰRŰT**

### Műszaki jellemzők

Megjelenés	Barna színű folyadék
Szag	Jellegzetes
Relatív sűrűség	0,700 kg/l
Használati hőmérséklet:	-25°C/+300°C
Oldhatóság vízben	Nem oldódik
Tárolás raktárban	24 hónap bontatlan csomagolásban

### Alkalmazás és Használat

**HAJTÁSRENDSZEREK – LÁNCOK – CSÖRLŐK –  
MEGHAJTÁSOK - STB.**

#### HASZNÁLAT

Tisztítsa meg a kezelendő részeket. Permetezzen elegendő mennyiséget a kenőzsír sprayből az érintett felületre. Használat előtt rázza fel a palackot.

### Kódok - Mennyiség - Kiszereles – Csomagolás

Kiszereles	Kód	Csomagolás
400 ml	908003	12 aeroszol
400 ml, dupla szórófejes	908SDE	12 aeroszol

A jelen műszaki adatlapban foglalt információk az általunk ismert tulajdonságokon és használaton alapulnak. Ugyanakkor ezen információk nem alapoznak meg semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget.