



# COPPER GREASE

## RÉZTARTALMÚ KENŐZSÍR



### Leírás

Beragadásgátló kenőzsír. Kiváló minőség, magas réztartalom, így különösen alkalmas erőteljes behatásoknak kitett hőálló alkatrészekhez.

**KORRÓZIÓ GÁTLÓ**

**OXIDÁCIÓ GÁTLÓ**

**KOPÁSGÁTLÓ**

**ELLENÁLLÓ VEGYSZEREKKEL SZEMBEN**

**ELLENÁLLÓ VÍZZEL, SÓS VÍZZEL SZEMBEN**

**KIVÁLÓ HŐSTABILITÁS**

**NEM SZÁRAD KI SÓS KÖRNYEZETBEN SEM**

### Műszaki jellemzők

Megjelenés	Bézs színű, viszkózus folyadék
Szag	Jellegzetes
Relatív sűrűség	0,640 kg/l
Használati hőmérséklet:	-40°C/+1000°C
Oldhatóság vízben	Nem oldódik
Tárolás raktárban	24 hónap bontatlan csomagolásban

### Alkalmazás és Használat

Műanyagok fröccsöntéséhez és fémek öntéséhez. Megakadályozza a motorfejek tőcsavarjainak a beszorulását. Kipufogó rendszerek csuklós könyökcsöveihez, égők és/vagy kazánok szervo meghajtásaihoz, akkumulátorok saruinak védelméhez, stb.

### HASZNÁLAT

Rázza a palackot körülbelül egy percen keresztül. Amikor kipermetezi a terméket, vörösréz színűnek kell lennie, mert ez mutatja, hogy a mikroméretű rézrészecskék megfelelően összekeveredtek.

Mindig a termékhez adott adagolócsővel használja.

### Kódok - Mennyiség - Kiszereles – Csomagolás

Termékkód	910003
Mennyiség	400 ml
Csomagolás	Aeroszol
Kiszereles	12 aeroszol

A jelen műszaki adatlapban foglalt információk az általunk ismert tulajdonságokon és használaton alapulnak. Ugyanakkor ezen információk nem alapoznak meg semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget.