



GOLD ZINC

ARANY SZÍNŰ, TROPIKALIZÁLT CINK



Leírás

98%-nál magasabb tisztaságú, mikronizált cinkpelyhet és minőségi elemeket tartalmazó védőtermék tropikalizációhoz. Nélkülözhetetlen az elektrolitikusan horganyzott vagy tűzihorganyzott felületek és termékek professzionális fényezéséhez. Minden sárga/arany színű, kültéri, rozsdásodás kockázatának különösen kitett fémfelület felújítása.

ARANYSÁRGA

FORGATHATÓ FÚVÓKA, HOGY MEGKÖNNYÍTSE A FELVITELT KÉT RÉTEGBEN

Alkalmazás és Használat

A megfelelő ellenállást biztosító kezeléshez javasolt 2 keresztirányú rétegben felvinni a terméket, és legalább 5 percet kell várni a rétegek felvitele között.

HASZNÁLAT

Energikusan rázza fel a palackot, hogy a benne levő keverőgolyó segítségével tökéletesen összekeverje a cinkport és a kötőgyantát.

Egyenletesen vigye fel a tiszta és száraz felületre mintegy 20 cm távolságból.

Műszaki jellemzők

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Megjelenés | Sárga/arany színű cink |
| Szag | Jellegzetes |
| Relatív sűrűség | 0,705 kg/l |
| Fedés(mikron) | 15 |
| Hőmérséklettel szembeni ellenállás | max. 600°C |
| Érintésre száraz | 4 perc után |
| Teljes kötés | 12 óra |
| Javasolt kezelés | 2 réteg |
| Újrafestés | >12 óra |
| Adagolószelep | 360°-os, öntisztító |
| Tárolás raktárban | 24 hónap bontatlan csomagolásban |

Kódok - Mennyiség - Kiszerezés – Csomagolás

| | |
|------------|-------------|
| Termékkód | 926003 |
| Mennyiség | 400 ml |
| Csomagolás | Aeroszol |
| Kiszerezés | 12 aeroszol |