



# SVERNICEX

## DIKLÓRMETÁN-MENTES FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ



### Leírás

Rendkívül hatékony, kiváló minőségű festék eltávolító. Behatol a festékréteg mélyére, felpuhítja és így megkönnyíti a leválását FA, FÉM, KŐ, CEMENT, ASZFALT és egyéb felületekről.

**NEM KÁROSÍTTJA A FELÜLETET**

**NEM FEKETÍTI A FÁT**

**LASSÍTTJA ROZSDA KIALAKULÁSÁT**

**MÉLYEDÉSEKBE IS HAT**

**GYORS HATÁS**

Hatékony:

ALAPOZÓN - IMPREGNÁLÓSZEREN – ROZSDA-VÉDŐN -  
SZINTETIKUS FESTÉKEN - OLAJ- ÉS AKRIL FESTÉKEN -  
ZOMÁNCFESTÉKEN - MŰANYAG FALBURKOLATON -  
PADLÓSZŐNYEG ÉS PARKETTA RAGASZTÓN

### Alkalmazás és Használat

- Egy percen keresztül rázza energikusan a palackot.
- Keresztirányban haladva, egyenletesen elosztatva permetezze közvetlenül az eltávolítandó festékre körülbelül 20 cm távolságról.
- Várja meg, míg a festékréteg felpuhul.
- Távolítsa el a felpuhult réteget egy fém kaparóval.
- Öblítse le langyos vízzel és kefélje át a felületet kemény sörtéjű kefével.

### Műszaki jellemzők

Megjelenés	Szalmasárga színű folyadék
Szag	Jellegzetes
Relatív sűrűség	0,725 kg/l
Oldhatóság vízben	Nem oldódik
Tárolás raktárban	24 hónap bontatlan csomagolásban

#### FESTÉK TÍPUSA HATÓIDŐ

Ipari - Nitro alapú festék	> 5 perc
Alapozó festék	> 15 perc
Porfesték	> 12 perc

### Kódok - Mennyiség - Kiszerezés – Csomagolás

Termékkód	929003
Mennyiség	400 ml
Csomagolás	Aeroszol
Kiszerezés	12 aeroszol

A jelen műszaki adatlapban foglalt információk az általunk ismert tulajdonságokon és használaton alapulnak. Ugyanakkor ezen információk nem alapoznak meg semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget.

