



ZINC

98%-OS CINK SPRAY



Leírás

98%-nál magasabb tisztaságú, mikronizált cinkpelyhet tartalmazó védőtermék. Nélkülözhetetlen az elektrolitikusan horganyzott vagy tűzhorganyzott felületek és termékek professzionális fényezéséhez. Minden kültéri, rozsdásodás kockázatának kitett fémfelület felújításához.

OXIDÁCIÓVAL ÉS KORRÓZIÓVAL SZEMBENI VÉDELEM

FORGATHATÓ FÚVÓKA, HOGY MEGKÖNNYÍTSE A KERESZTIRÁNYÚ FELVITELT

Műszaki jellemzők

Megjelenés	Világos cink szín
Szag	Jellegzetes
Relatív sűrűség	0,780 kg/l
Fedés (mikron)	15
Hőmérséklettel szembeni ellenállás	max. 600°C
Érintésre száraz	3 perc után
Teljes kötés	12 óra
Javasolt kezelés	2 réteg
Újrafestés	>12 óra
Adagolószelep	360°-os, öntisztító
Tárolás raktárban	24 hónap bontatlan csomagolásban

Alkalmazás és Használat

A megfelelő ellenállású kezeléshez javasolt 2 rétegben felvinni a terméket, és legalább 5 percet kell várni a rétegek felvitele között.

HASZNÁLAT

Energikusan rázza fel a palackot, hogy a benne levő keverőgolyó segítségével tökéletesen összekeverje a cinkport és a kötőanyagot.

Egyenletesen vigye fel a tiszta és száraz felületre mintegy 20 cm távolságból.

Kódok - Mennyiség - Kiszárlás – Csomagolás

Termékkód	951003
Mennyiség	400 ml
Csomagolás	Aeroszol
Kiszárlás	12 aeroszol

Folyékony formában is rendelkezésre áll.