

## TECHNIKAI ADATLAP

# AQUATREAT 550

Utolsó felülvizsgálat: 2020.05.20.

### LEÍRÁS

- Az AQUATREAT 550 egy folyékony, széles spektrumú vízkőoldó szer, amelyet a fordított ozmózis és nanoszűrő rendszerek tisztítására és vízkőmentesítésére használnak.
- Az AQUATREAT 550 magas koncentrációjú termék, amely csúcstechnológiás polimerek és erős szekvenálószerkezet keverékén alapul. Megakadályozza és fokozatosan eltávolítja a szerves és szervetlen lerakódásokat, megelőzve így a korróziót.
- Az AQUATREAT 550 nem tartalmaz nedvesítőszerkezeteket és erősen komplexképző anyagokat, mint például NTA vagy EDTA (amelyek korróziót okozhatnak).
- Az AQUATREAT 550 kazánok, mosóberendezések, és más rendszerek tisztítására is használható, ahol környezetvédelmi okokból kerülni kell a nedvesítőszerkezetek alkalmazását.

### JELLEMZŐK

- Megjelenés: világos zöld folyadék
- pH:  $6,4 \pm 0,2$
- Sűrűség:  $1,11 \pm 0,02$
- Vízben való oldhatóság: korlátlan

### ADAGOLÁS ÉS ELLENŐRZÉS

A szokásos adagolás 2-20 mg/l között mozog a tápvízben.

A kezelt vízben lévő AQUATREAT 550 koncentrációjának meghatározására szolgáló eljárás, szükség esetén elérhető.

### KISZERELÉS

22 vagy 220 literes polietilén hordó, vagy 1000 literes tartály.

### KEZELÉS

Viseljen védőkesztyűt/ruhát/védőszemüveget. További információért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

A fent leírt adatok a jelenlegi ismereteink alapján helyesek, a valóságnak megfelelnek. A jelölések, leírások, felhasználási területre vonatkozó adatok szellemi tulajdonjogokat nem sértenek. A dokumentum másolása/sokszorozása a cég írásos engedélye nélkül nem lehetséges.

**INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba**

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42  
B 3200 Aarschot, Belgium Tel. + 32 (0)16 56 21 21  
[aquatreat@aquatreat.be](mailto:aquatreat@aquatreat.be) <http://www.aquatreat.eu>