

STABILFLUID® 645

korróziógátló – vízkőmentesítő
zárt hűtő- vagy fűtőkörök védelméhez

TERMÉKLEÍRÁS

A **Stabilfluid® 645** egy komplex szerves származék alapú folyékony vegyület, amely a vízkőlerakódás és a korrózió megelőzésére hivatott, zárt körök fémfelületein.

ELŐNYÖK

- Kifejezetten ajánlott többfémű rendszerek esetén.
- Megakadályozza a mészkőlerakódást, a vízkő kialakulását.
- Kemény és lágy vízben egyaránt használható.
- Kompatibilis a fagyálló oldatokkal.
- Nem tartalmaz kromátokat vagy más mérgező vegyületeket, amelyek nem felelnek meg a szennyvízre vonatkozó törvények előírásainak.

ALKALMAZÁS

A Stabilfluid® 645-öt a vízkör feltöltésekor kell a vízhez adagolni; később a megfelelő mennyiséget a pótvízhez való arányos adagolással lehet elérni.

Adagolás: a felhasználandó mennyiség az üzem működési feltételeitől és a hűtő/fűtőkörben lévő víz cseréjének gyakoriságától függ. Általánosan 4-6 kg/m³ a javasolt mennyiség.

Nem célszerű túllépni a javasolt adagolást, kérdés esetén forduljon a helyi NCR Biochemical képviselőjéhez, aki segít a szükséges mennyiség optimalizálásában. A terméket a szállító által az adott alkalmazáshoz kialakított irányítási eljárásoknak megfelelően kell használni.

JELLEMZŐK

Megjelenés	Átlátszó folyadék
Szín	Borostyán
pH	7,7 ± 0,5
Sűrűség 20 °C-on	1,12 ± 0,02 g/ml

Bővebb információért lásd a Biztonsági adatlap 9. pontját.

TÁROLÁS ÉS KISZERELÉS

Tárolás: erős hidegtől és hőtől védve tartandó.

Standard kiszerelés: 20 kg-os kanna, 225 kg-os hordó, vagy 1100 kg-os tartály.

KEZELÉS ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Biztonsági adatlapot.

A „STABILFLUID” az N.C.R. Biochemical S.p.A. tulajdonában lévő, Európában bejegyzett márkanév.



nem élelmiszeripari
összetevők
G5

A műszaki adatlapban szereplő információk a jelenlegi ismereteinken alapulnak, és hitelesek. Nem jelentenek ugyanakkor kifejezett vagy vélelmezett jogi garanciát az egyes jellemzők és tulajdonságok tekintetében. Felülvizsgálat: 2021/06.

