

TECHNIKAI ADATLAP

AQUATREAT 002

Utolsó felülvizsgálat: 2020.05.20.

LEÍRÁS

- Az AQUATREAT 002 egy nagyon hatékony diszpergálószer a kemény vizet okozó sók és a fémoxidok kezelésére. Az AQUATREAT 002 megelőzi a korrózió és a biofilm-réteg kialakulását.
- Az AQUATREAT 002-t kifezetetten a kalcium-karbonátból, kalcium-szulfátból, magnézium-hidroxidból, vas-oxidból, oldhatatlan foszfátokból, szilikátokból és szerves anyagokból álló lerakódások megelőzésére, eltávolítására fejlesztették ki.
- Az AQUATREAT 002 szekvenálószerket, anionos polimereket, specifikus korróziógátlókat, nedvesítőszerket és egy fluoreszkáló molekulát tartalmaz.
- Az AQUATREAT 002 alkalmazható zárt, nyitott és egyszeri átfolyós hűtővízrendszerekben, sóltalanító üzemekben, foszforsavüzemekben és minden más olyan rendszerben, ahol a fent említett lerakódások előfordulhatnak. Az AQUATREAT 002 használható működés közbeni tisztításra is.
- Az AQUATREAT 002 5,2% foszfátot tartalmaz, PO₄-ben megadva.

JELLEMZŐK

- Megjelenés: színtelen/sárga folyadék
- pH: 4,5 ± 1,0
- Sűrűség: 1,08 ± 0,02
- Vízben való oldhatóság: korlátlan

ADAGOLÁS ÉS ELLENŐRZÉS

Szokásos adagolás: 20-50 ppm a pótvízben//
150-250 ppm a hűtővízben.

Ellenőrzés nyomjelzővel lehetséges.

Probiotikus adagolás (biocidek nélkül): 100 ppm a pótvízben // 300-500 ppm a hűtővízben.

Átfolyós rendszer: 2-10 ppm folyamatosan.

KISZERELÉS

22 vagy 220 literes polietilén hordó, vagy
1000 literes tartály.

KEZELÉS

Az AQUATREAT 002 enyhén irritálja a bőrt és a szemet. További információért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

A fent leírt adatok a jelenlegi ismereteink alapján helyesek, a valóságnak megfelelnek. A jelölések, leírások, felhasználási területre vonatkozó adatok szellemi tulajdonjogokat nem sértenek. A dokumentum másolása/sokszorozása a cég írásos engedélye nélkül nem lehetséges.

INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42
B 3200 Aarschot, Belgium Tel. + 32 (0)16 56 21 21
quatreat@quatreat.be <http://www.aquatreat.eu>