

TECHNIKAI ADATLAP

AQUATREAT 205

Utolsó felülvizsgálat: 2020.05.20

LEÍRÁS

- Az AQUATREAT 205 hatékony diszpergálószer szerves lerakódások és a kemény vizet okozó sók esetén.
- Az AQUATREAT 205 szekvenálószerket és kationos polimert is tartalmaz.
- Az AQUATREAT 205 hatékonyabbá teszi a dekantálást és a szűrést, valamint elválasztja az olajat a víztől.

JELLEMZŐK

- Megjelenés: sárga/barna folyadék
- pH: $5,6 \pm 1,0$
- Sűrűség: $1,09 \pm 0,02$
- Vízben való oldhatóság: korlátlan

ADAGOLÁS ÉS ELLENŐRZÉS

Nyitott keringtetésű hűtőrendszerek esetén:
5-50 ppm folyamatosan.

Szűrés esetén: 2-20 ppm a tápvízben.

Az AQUATREAT 205-öt változatlan formában, vagy hígítva a célszerű adagolni.

KISZERELÉS

22 vagy 220 literes polietilén hordó, vagy 1000 literes tartály.

KEZELÉS

Viseljen védőkesztyűt/ruhát/védőszemüveget.
További információért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

A fent leírt adatok a jelenlegi ismereteink alapján helyesek, a valóságnak megfelelnek. A jelölések, leírások, felhasználási területre vonatkozó adatok szellemi tulajdonjogokat nem sértenek. A dokumentum másolása/sokszorozása a cég írásos engedélye nélkül nem lehetséges.

INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42
B 3200 Aarschot, Belgium Tel. + 32 (0)16 56 21 21
aquatreat@aquatreat.be <http://www.aquatreat.eu>