

TECHNIKAI ADATLAP

AQUATREAT 272

Utolsó felülvizsgálat: 2022.03.10.

LEÍRÁS

- Az AQUATREAT 272 nagyon hatékony diszpergálószer a víz keménységét okozó sók és az alacsony foszfortartalmú fénoxidok kezelésére.
- Az AQUATREAT 272 korróziógátlóként hat és megakadályozza a biofilm-réteg kialakulását.
- Az AQUATREAT 272-t a kalcium-karbonátból, kalcium-szulfátból, magnézium-hidroxidból, vas-oxidból, oldhatatlan foszfátokból, szilikátokból és szerves anyagokból álló lerakódások elkerülésére és eltávolítására fejlesztették ki.
- Az AQUATREAT 272 szekvenálószereket, anionos polimereket, specifikus korróziógátlókat és nedvesítőszeret tartalmaz.
- Az AQUATREAT 272 alkalmazható zárt, nyitott és egyszeri átfolyós hűtővízrendszerekben és minden más olyan rendszerben, ahol a fent említett lerakódások előfordulhatnak. Az AQUATREAT 072 használható működés közbeni tisztításra is.
- Az AQUATREAT 272 2,6% összes foszfátot tartalmaz PO_4 -ben kifejezve.

JELLEMZŐK

- Megjelenés: színtelen/sárga folyadék
- pH: $5,4 \pm 1,0$
- Sűrűség: $1,08 \pm 0,02$
- Vízben való oldhatóság: korlátlan

ADAGOLÁS ÉS ELLENŐRZÉS

Szokásos adagolás: 20-50 ppm a pótvízben//
150-250 ppm a hűtővízben.

Probiotikus adagolás (biocidek nélkül): 300-
500 ppm a hűtővízben.

Átfolyós rendszer: 2-10 ppm folyamatosan.

KISZERELÉS

22 vagy 220 literes polietilén hordó, vagy
1000 literes tartály.

KEZELÉS

Az AQUATREAT 272 enyhén irritálja a bőrt és a szemet. További információért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

A fent leírt adatok a jelenlegi ismereteink alapján helyesek, a valóságnak megfelelnek. A jelölések, leírások, felhasználási területre vonatkozó adatok szellemi tulajdonjogokat nem sértenek. A dokumentum másolása/sokszorozása a cég írásos engedélye nélkül nem lehetséges.

INTERNATIONAL AQUATREAT Co bvba

Industriezone B 122, Nieuwlandlaan 40/42
B 3200 Aarschot, Belgium Tel. + 32 (0)16 56 21 21
aquatreat@aquatreat.be <http://www.aquatreat.eu>