

MULTILUBE PTFE SPRAY

SOKOLDALÚ KENŐANYAG - AEROSZOL

LEÍRÁS

Sokoldalú kenőanyag speciális alapolajjal és mikronizált politetrafluor-etilénnel (PTFE) - kolloid oldatban.

ALKALMAZÁS

- Láncok, csapágyak, csuklók, kábelek, vezetők, szerszámok és mindenféle, szélsőséges körülményeknek kitett alkatrészek kenése és védelme.
- Hosszú kenési intervallumok, nagy terhelés esetén, ill. nedves, szennyező körülmények között is.
- Emellett leválasztószerként, valamint korróziógátlóként is használható.

JELLEMZŐK

- Hosszú távú kenés.
- Kiváló penetrációs képesség.
- Meghosszabbítja az eszközök élettartamát, látványosan csökkentve a súrlódást.
- Védelem a korrózió és a berágódás ellen.
- Megszünteti a szerszámgépek láncában és vezetőiben fellépő „stick-slip” jelenséget.

HOGYAN HASZNÁLJUK

Használat előtt alaposan rázza fel.
A palackot tárolás és használat közben egyaránt függőlegesen kell tartani.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Módszer	Jellemző értékek	Mértéke.
Megjelenés	-	sárgás folyadék	-
Sűrűség 15°C-on	ASTM D-1298	0,88	gr/cm ³
Viszkozitás 40°C-on	ASTM D-445	100	cSt
Lobbanáspont	ASTM D-92	250	°C
Dermedéspont	ASTM D-97	-24	°C

Felülvizsgálat: 06/25

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.