

ULTRADEG 65 SPRAY

ZSÍRTALANÍTÓ

LEÍRÁS

Az **ULTRADEG 65 SPRAY** szintetikus szénhidrogének keveréke. Színtelen, átlátszó és semleges illatú. Ez egy univerzális tisztítószer, amely könnyedén eltávolítja a szennyeződések, az olajat, a zsírt és a gyantát; használata mindig szobahőmérsékleten történik.

Az **ULTRADEG 65 SPRAY** rendkívül illékony (elpárolgási sebessége 100 – az etil-éternek 1, mint viszonyítási alapérték). A termék nem hagy hátra szermaradványt, mivel speciálisan kiválasztott szintetikus oldószerek keverékén alapul.

ALKALMAZÁS

Az **ULTRADEG 65 SPRAY**-t motorok, futóművek, gépek, szerszámok stb. tisztítására és zsírtalanítására használják. A terméket gyártott elemek, alkatrészek zsírtalanítására is gyakran alkalmazzák.

Nem tartalmaz aromás anyagokat, klórt vagy HCFC-ket (hidroklór-fluor-szénhidrogént). Az **ULTRADEG 65 SPRAY**-t úgy fejlesztették ki, hogy elpárologjon anélkül, hogy bármilyen szermaradványt hagyna maga után.

HOGYAN HASZNÁLJUK

Tárolás és használat közben a flakont mindig álló helyzetben kell tartani.

MINŐSÍTÉS

NSF C1 – Nyilvántartási szám: 158913

Halal tanúsítvány, szám: IH-682/2.4/B/76/5/1



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Koncentrárum	Mértéke.	Jellemző értékek	Módszer
Megjelenés	-	átlátszó, színtelen	-
Sűrűség 15 °C-on	kg/dm ³	0,76	ASTM D 1298
Viszkozitás 40 °C-on	cSt	1,0	ASTM D 445
Dermedéspont	°C	< -23	ASTM D 97

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

ULTRADEG 65 SPRAY

ZSÍRTALANÍTÓ

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelését illetően nincsenek különleges követelmények. A termék teljes élettartama alatt:

- Más kenőanyagoktól, vegyi anyagoktól és élelmiszerektől elkülönítve tárolandó.
- Napfénytől és egyéb hőforrásoktól védve tárolandó, 1 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten.
- A tartályt felnyitás után tartsa lezárva.
- Szavatossági idő a gyártástól számított 60 hónap.

További információért, valamint a termék részletes leírásáért, a csomagolásról és a biztonsági adatlapokról kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.cogelsa.com, vagy lépjen kapcsolatba velünk a info@cogelsa.com, vagy a export@cogelsa.com e-mail címen.