

ULTRA CWF 1500 SPRAY

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KENŐANYAG-SPRAY

LEÍRÁS

Kenőanyag-spray hosszú kenési intervallumokhoz, mostoha körülmények közötti alkalmazáshoz is. Szintetikus szénhidrogén alapú és adalékokkal dúsított termék, a kenési teljesítmény javítására. PTFE-t tartalmaz.

ALKALMAZÁS

Különösen alkalmas nyílt kenési pontok esetén, zord munkakörülmények között: nedvességnek, víznek, rezgésnek, gőznek, szennyeződésnek, nagy terhelésnek és nyomásnak kitett helyeken. Tulajdonságai miatt lehetővé teszi a kenési intervallumok meghosszabbítását.

Kifejezetten ajánljuk élelmiszer-csomagoláshoz (mint pl. zárógépek az élelmiszer-konzerviparban, gyümölcs- és zöldségraktárakban) palackozó, élelmiszer-feldolgozó üzemekben (pl. húsipar, vágóhidak), textílfeldolgozáshoz, szennyvíztisztító telepeken, kikötői berendezésekhez, hajókhoz, ill. olyan berendezésekhez, eszközökhöz, mint:

- láncok, csúszótengelyek és excenterek
- orsók és szelepek
- kis csapágyak

MŰSZAKI JELLEMZŐK

(Koncentrátum)	Módszer	Jellemző értékek	Me.
Megjelenés	-	Átlátszó fehér folyadék	-
Sűrűség 15°C-on	ASTM D-4052	0,88	gr/cm ³
Viszkozitás 40°C-on	ASTM D-7042	1500	cSt
Viszkozitás 100°C-on	ASTM D-7042	115	cSt
Lobbanáspont	ASTM D-92	230	°C
Folyáspont	ASTM D-97	-9	°C
4 golyós kopásteszt	ASTM D 4172	0,53	mm

JELLEMZŐK

- Kiváló tapadás hideg vagy meleg víz, sós víz és gőz jelenlétében is.
- Magas csúszóképesség, amely biztosítja a kenést a nehezen hozzáférhető pontokon is.
- Véd a korróziótól.
- Üzemi hőmérséklet -5 és +180 °C között (200 °C-os csúcsértékekkel).
- Magas oxidációs ellenállás.
- Megnövelt terhelhetőség és EP tulajdonságok.

MINŐSÉGI FOKOZAT

NSF H1 megfelelés, regisztrációs szám nº 151272
HALAL tanúsítvány, nº IH-682/2.4/B/76/3/14



HASZNÁLATA

- ⇒ Használat előtt alaposan keverje meg.
- ⇒ A tárolás és a használat során tartsa a palackot függőlegesen.

Jelen dokumentumban szereplő információk a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésünkre álló legjobb ismereteinken alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. Dacára ezen információknak, a felhasználónak szükséges lehet az alkalmazás során tesztelnie a terméket. A feltüntetett adatok átlagértékeket jelentenek, és nem minősülnek termék-leírásnak. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki ügyfélszolgálatával. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő károkért.

ULTRA CWF 1500 SPRAY

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KENŐANYAG-SPRAY

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

A kenőanyag kezelése nem tartozik speciális szabályozások hatálya alá.

A termék teljes élettartama alatt:

- más kenőanyagoktól, vegyi anyagoktól vagy élelmiszerektől elkülönítve tárolandó,
- napfénytől és más hőforrásoktól védve tárolandó, 1 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten,
- felbontás után a tartályt zárva kell tartani,
- lejárati idő: a gyártástól számított 60 hónap.

További információért, a termék részletes leírásáért és a biztonsági adatlapok tekintetében kérjük látogasson el a honlapunkra: www.cogelsa.com vagy keressen minket: info@cogelsa.com és export@cogelsa.com

Felülvizsgálat: 2025. március

Jelen dokumentumban szereplő információk a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésünkre álló legjobb ismereteinken alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. Dacára ezen információknak, a felhasználónak szükséges lehet az alkalmazás során tesztelnie a terméket. A feltüntetett adatok átlagértékeket jelentenek, és nem minősülnek termékleírásnak. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki ügyfélszolgálatával. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő károkért.

COMPANHIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com
www.cogelsa.com

