

ULTRA MOLY SZÁRAZ SPRAY

MOLIBDÉN-BISZULFID SZÁRAZ FILM-SPRAY

LEÍRÁS

Az ULTRA MOLY DRY SPRAY speciális szerves gyantákból, mikronizált molibdén-biszulfidból és nagy párolgási sebességű oldószerekből áll. A spray felvitele után gyorsan száradó réteg képződik, amely vékony, molibdén-diszulfid tartalmú csúszólakkréteget hagy maga után.

ALKALMAZÁS

Az ULTRA MOLY DRY SPRAY különösen ajánlott a precízen szabályozott mechanikus alkatrészek kenésére és poros környezetben, ahol a kenőanyagra könnyen kerülhet nedves szennyezőréteg.

Néhány alkalmazási példa:

- Menetes orsók kenése, amelyeket a textiliparban a szélesség beállításához használnak a feszítőkeretekben.
- Mostoha körülmények között lévő, vagy nehezen elérhető pontok, például menetek, csavarok és orsók kenése poros környezetben, így például a papír- és üvegiparban, faiparban.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az oldószertartalom elpárologása után	Módszer	Jellemző érték	Me.
Megjelenés	-	Szürkés-fekete száraz filmréteg	
Alap	-	Molibdén biszulfid	
Részecskeméret-eloszlás D50	L&N Microtrac	0,9 – 1,6	μ
Üzemi hőmérséklet-tartomány		- 140 és 450 között	°C

- Csökkenti a csúszófelületek tapadását.
- Alapkenés nagy terhelésű csúszócsapágyak, kilőkőcsapok és fogaslecek esetén.

TULAJDONSÁGOK

- Száraz kenőfilm, nem vonzza és nem köti meg a levegőben lévő port, szöszöket.
- Nagyon jól tapad a fémfelületeken, kiváló felület képezve.
- Magas szintű védelem, nagy terhelésnek kitett alkalmazásokban.
- Öregedésálló és hőstabil.
- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány: -140 °C-tól +450 °C-ig.

HASZNÁLAT

Az **ULTRA MOLY DRY SPRAY** oldószereket tartalmaz, ezért kérjük kövesse az oldószertartalmú termékek kezelésére vonatkozó előírásokat. A fémfelületeket alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa. Használat előtt rázza fel a spray-t. Vékony és egyenletes réteget vigyen fel a termékből.

Felülvizsgálat: 2022. december

Jelen dokumentumban szereplő információk a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésünkre álló legjobb ismereteinkre alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. Dacára ezen információknak, a felhasználónak szükséges lehet az alkalmazás során tesztelnie a terméket. A feltüntetett adatok átlagértékeket jelentenek, és nem minősülnek termék-leírásnak. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki ügyfélszolgálatával. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő károkért.