

MULTIGREASE SPRAY

SOKOLDALÚ KENŐZSÍR - SPRAY

LEÍRÁS

Kifejezetten kalcium-szappannal előállított, spray-formátumú kenőzsír, amellyel optimális eredményt érhetünk el csapokra, tengelyekre és tárcsákra felhordva.

ALKALMAZÁS

- Ipari hajtó- és szállító láncok esetében, főként az autóiiparban
- Csapágys, illetve nem megfelelően tömített csapágys, nedves környezet, víznek való kitettség, stb. esetén
- Csapok, tengelyek, szíjtárcsák kezelésére

JELLEMZŐK

- Összetétele kifejezetten elősegíti az aeroszolos felhordást, kiváló penetrációs képességet garantál a kezelendő eszközökön.
- Nagyon jól tapad, kiváló kenőképességű zsírréteget képez.
- Teljes mértékben ellenáll a víz és a gőz hatásának.
- Kiváló tömítő- és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik.

HOGYAN HASZNÁLJUK

Használat előtt alaposan rázza fel.
A palackot tárolás és használat közben egyaránt függőleges helyzetben kell tartani.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Módszer	Jellemző értékek	Mértéke.
Megjelenés	-	világosbarna kenőzsír	-
Konzisztencia NLGI-besorolás	ASTM D 217	2	-
Penetráció 25 °C-on	ASTM D 217	282	mm x 10 ⁻¹
Penetráció 10.000 ütésnél	ASTM D 217	+30	mm x 10 ⁻¹
Cseppenéspont	ASTM D-566	140	°C
Hegesztési terhelés, 4 golyós teszt	ASTM D-2596	200	kg
Kopásnyom, 4 golyós teszt	ASTM D-2266	0,55	mm
Olajleválasztás (100 °C)	ASTM D-6184	1,0	%

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.