

MULTISLIP SPRAY

SZILIKONMENTES LEVÁLASZTÓSZER

LEÍRÁS

Különleges összetételű, szilikonmentes termék, aeroszolos formulájának köszönhetően könnyen felhordható, és lehetővé teszi a kezelt darabok későbbi könnyű megmunkálását, például nyomtatást, szitanyomást és lakkozást.

ALKALMAZÁS

Kifejezetten javasolt:

- Mindenféle műanyag és gumiforma esetén formaleválasztószerként
- Hegesztés alkalmával letapadás-gátlóként
- Általános célú tapadásgátlóként

JELLEMZŐK

- Rendkívül finoman porlaszt, így a termék felvitele tökéletesen szabályozható.
- Teljes fedést biztosít, az öntőforma minden sarkába eljut.
- Egyenletes, olajos réteget képez.
- Nem mérgező, biológiailag lebontható koncentrátum.

HOGYAN HASZNÁLJUK

Használat előtt alaposan rázza fel. A palackot tárolás és használat közben egyaránt függőlegesen kell tartani. Körülbelül 30 cm-es távolságból kell a kezelendő felületre permetezni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

(Koncentrátum)	Szabvány	Jellemző értékek	Mértéke.
Megjelenés	-	átlátszó folyadék	-
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 1298	0,90	gr/cm ³
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	45	cSt
Lobbanáspont	ASTM D 92	305	°C
Dermedéspont	ASTM D 97	-15	°C

Felülvizsgálat: 12/22

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.