

SILICON SPRAY

ÉLELMISZERIPARI SZILIKONSPRAY

LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁS

Aeroszolos felhordásra kifejlesztett szilikon, amely maximális hatékonyságot biztosít a következő területeken:

- Minden típusú műanyag és gumi leválasztása.
- Hegesztési felületek letapadásgátló kezelése.
- Általános célú tapadásgátló.
- Vinil mennyezetek polírozása stb.

MINŐSÉG

NSF H1 – Élelmiszerekkel véletlenül érintkezésbe kerülve nem ártalmas - Tanúsítvány száma: 153424.

HALAL tanúsítvány száma: IH-682/2.4/B/76/1/4



JELLEMZŐK

- Rendkívül finom porlasztású, precíz felhordást eredményez.
- Tökéletes fedést garantál, eljut a forma minden sarkába.
- Javítja a felület minőségét. Nem hagy szermaradványokat.
- Bármilyen típusú műanyaghoz és gumihoz használható.

HOGYAN HASZNÁLJUK

Használat előtt alaposan rázza fel. A palackot tárolás és használat közben egyaránt függőlegesen kell tartani. Körülbelül 30 cm-es távolságból permetezze a kezelendő felületre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Módszer	Jellemző értékek	Mértéke.
Megjelenés	-	színtelen, tiszta	-
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 4052	0,97	gr/cm ³
Viszkozitás 40°C-on	ASTM D 7042	220	cSt
Lobbanáspont	ASTM D 92	310	°C
Dermedéspont	ASTM D 97	- 42	°C

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

COMPANHIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com



SILICON SPRAY ÉLELMISZERIPARI SZILIKONSPRAY

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelését illetően nincsenek különleges követelmények. A termék teljes élettartama alatt:

- Más kenőanyagoktól, vegyi anyagoktól és élelmiszerektől elkülönítve tárolandó.
- Napfénytől és egyéb hőforrásoktól védve tárolandó, 1 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten.
- A tartályt felnyitás után tartsa lezárva.
- Szavatossági idő a gyártástól számított 60 hónap.

További információért, valamint a termék részletes leírásáért, a csomagolásról és a biztonsági adatlapokról kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.cogelsa.com, vagy lépjen kapcsolatba velünk a info@cogelsa.com, vagy a export@cogelsa.com e-mail címen.

Felülvizsgálva: 03/25

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.