

SOLDADURA SPRAY

HEGESZTÉSI LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY

LEÍRÁS

Szilikonmentes olaj, amelyet kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy optimális védelmet nyújtson a hegesztés során a fröccsenés, ill. letapadás ellen, amikor a hegesztés után a felület további kezelésére kerül sor, mint például festés, szitanyomás, lakkozás.

ALKALMAZÁS

Fémhegesztéshez alkalmazható szórópermet, amely hatékonyan védi a felületeket anélkül, hogy befolyásolná a hegesztési folyamatot, ugyanígy hatékony a hegesztőpisztolyok fűvókáinak karbantartásában és védelmében is.

Felhordása után védőréteg képződik, amely megakadályozza a hegesztés során fröccsenő anyag megtapadását a felületen, megkönnyítve annak későbbi eltávolítását.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

(Koncentrátum)	Módszer	Jellemző értékek	Mértéke.
Megjelenés	-	borostyánszín	-
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D 1298	0,91	gr/cm ³
Viszkozitás 40 °C-on	ASTM D 445	460	cSt
Lobbanáspont	ASTM D 92	300	°C
Dermedéspont	ASTM D 97	-12	°C

Felülvizsgálva: 03/24

JELLEMZŐK

- Szilikonmentes.
- Extra finom porlasztás, amely biztosítja a tökéletes felhordást.
- Javítja a felület állapotát.

HOGYAN HASZNÁLJUK

- Használat előtt alaposan rázza fel.
- A palackot tárolás és használat közben egyaránt függőleges helyzetben kell tartani.
- Körülbelül 30 cm-es távolságból permetezze a kezelendő felületre.

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.