

ULTRARRUST 800 W SPRAY

VÉKONY VIASZOS FILMRÉTEGET KÉPZŐ
KORROZIÓGÁTLÓ

LEÍRÁS

Az **ULTRARRUST 800 W SPRAY** vékony, viaszos réteget képező, tapintásra száraz korróziógátló folyadék, amely közép- és hosszabb távú időleges védelmet biztosít.

ALKALMAZÁS

Az **ULTRARRUST 800 W SPRAY**-t olyan vasfém alkatrészek kezelésére használják, ahol magas fokú védelemre van szükség, például tengeri vagy szárazföldi szállítás során, hosszú ideig tartó beltéri tárolás esetén, valamint bizonyos esetekben kültéren és fedett helyen is. Tiszta, száraz, nem korrodált, olaj- és forgácsmentes felületekre kell felvinni. Ideális öntőformák, szerszámok, félig megmunkált alkatrészek stb. védelmére.

JELLEMZŐK

Az **ULTRARRUST 800 W SPRAY** gyors száradás után világos borostyánszínű, átlátszó viaszos réteget hagy maga után. Petroleum-alapú oldószerrel, vagy forró lúgos tisztítószerrel eltávolítható.

- Viaszszerű, tapintásra száraz.
- Kiváló tapadás.
- Víztaszító.
- Kiváló védelem még sóspárás környezetben is.

A korrózióvédelem várható időtartama:

Beltéren 36 hónap,
kültéren, fedett helyen 24 hónap,
a szabad ég alatt 12 hónap.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Mértéke.	Jellemző értékek	Módszer
A filmréteg megjelenése		világosbarna, viaszos	
Sűrűség 20 °C-on	kg/dm ³	0,7	ASTM D 1298
Filmréteg vastagsága	µm	10-30	-
Hajtogáz		GLP	

Felülvizsgálva: 02/19

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.