

ULTRATEF H1 SPRAY

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KENŐANYAG-SPRAY

LEÍRÁS

Szintetikus szénhidrogénekből előállított, spray formátumú kenőanyag, a kenési teljesítmény javítását szolgáló adalékanyagokkal dúsított, finomított alapanyagokkal. PTFE-t tartalmaz. Élelmiszerekkel történő véletlenszerű érintkezése jóváhagyott, NSF H1 besorolású termék.

ALKALMAZÁS

Alkalmas nyílt pontú kenésre szélsőséges üzemi körülmények között: nedvességnek, rezgésnek, gőznek, szennyeződésnek, nagy terhelésnek és nyomásnak való kitettség esetén. Palackozó üzemekben, élelmiszer-csomagoló üzemekben (zárógépek az élelmiszer-, és konzerviparban, gyümölcs- és zöldségraktárakban), textil-utómunkálatoknál, szennyvíztisztító telepeken, kikötői berendezések esetén, hajókon, valamint olyan mechanizmusokban, mint például:

- Lánccok, csúszóvezetékek és excenterek.
- Orsók és szelepek.
- Kis csapágys

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Koncentrátum	Módszer	Jellemző értékek	Mértéke.
Megjelenés	-	opálos folyadék	-
Sűrűség 15°C-on	ASTM D-1298	0,90	gr/cm ³
Viszkozitás 40°C-on	ASTM D-445	104	cSt
Lobbanáspont	ASTM D-92	205	°C
Dermedéspont	ASTM D-97	-12	°C
Kopásnyom, 4 golyós teszt	ASTM D 4172	0,33	mm

JELLEMZŐK

- Kiváló tapadás és tömítőképesség, hideg, meleg, sós víz és gőz jelenlétében is.
- Kiváló penetrációs képesség, amely biztosítja a kenést a nehezen elérhető helyeken is.
- Védelmet nyújt a korrózió ellen -10 és +150 °C közötti hőmérsékleti tartományban.
- Kiváló oxidációs ellenállás.
- Megnövelt terhelhetőség és EP-tulajdonságok.
- Szintelen és szagtalan, élelmiszerekkel való véletlenszerű érintkezése, az NSF által jóváhagyva.

HOGYAN HASZNÁLJUK

Használat előtt alaposan keverje fel. A palackot tárolás és használat közben függőlegesen kell tartani.

MINŐSÉG

NSF H1 tanúsítvány száma: 149230.

HALAL tanúsítvány száma: IH 682/2.4/B/76/3/31



Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

ULTRATEF H1 SPRAY

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KENŐANYAG-SPRAY

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelését illetően nincsenek különleges követelmények. A termék teljes élettartama alatt:

- Más kenőanyagoktól, vegyi anyagoktól és élelmiszerektől elkülönítve tárolandó.
- Napfénytől és egyéb hőforrásoktól védve tárolandó, 1 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten.
- A tartályt felnyitás után tartsa lezárva.
- Szavatossági idő a gyártástól számított 60 hónap.

További információért, valamint a termék részletes leírásáért, a csomagolásról és a biztonsági adatlapokról kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.cogelsa.com, vagy lépjen kapcsolatba velünk a info@cogelsa.com, vagy a export@cogelsa.com e-mail címen.

Felülvizsgálva: 11/22

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

COMPANHIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com
www.cogelsa.com

